

שימוש: **מסחרי/עירוני**  
 טווח המטרה: **14.0 עד 21.6 מ'**  
 ספיקה: **0.82 עד 7.24 מק"ש; 13.6 עד 120.7 ל"דקה**  
 חיבור כניסה: **1" BSP**

## מאפיינים

- ◀ דגמי גיחה פלסטי: 10 ס"מ, 15 ס"מ
- ◀ דגמי גיחה אל-חלד: 10 ס"מ, 15 ס"מ
- ◀ גזרת המטרה: 50 עד 360 מעלות
- ◀ כיסוי גומי מותקן
- ◀ כוונן גזרה מחלקו העליון של הממטיר
- ◀ מנגנון מהיר לבדיקת הגזרה
- ◀ מנגנון גיר ללא מגע עם מים
- ◀ מספר פיות להתקנה: 12
- ◀ מגוון פיות: 4# עד 28#
- ◀ אחריות לחמש שנים

## מפרט הפעלה

- טווח המטרה: 11.9 עד 21.6 מ'
- ספיקה: 0.82 עד 7.24 מק"ש; 13.6 עד 120.7 ל"דקה
- טווח לחץ מומלץ: 2.5 עד 7.0 בר; 250 עד 700 kPa
- טווח לחץ הפעלה: 2.8 עד 6.9 בר; 280 עד 690 kPa
- קצב חלחול: 15 מ"מ/שעה לערך
- זווית השילוח של הפייה: 25 מעלות

I-25 להשקיה עם מים מושבים  
 אפשרי בכל הדגמים בהתקנה מראש במפעל



### I-25-04

גובה כולל: 20 ס"מ  
 גובה גיחה: 10 ס"מ  
 קוטר החלק החשוף: 5 ס"מ  
 גודל כניסה: 1" BSP



### I-25-06

גובה כולל: 26 ס"מ  
 גובה גיחה: 15 ס"מ  
 קוטר החלק החשוף: 5 ס"מ  
 גודל כניסה: 1" BSP

**פיית I-25 - נתוני ביצוע**

מספר פייה	לחץ		טווח המטרה מ'	ספיקה		חלחול מ"מ/שעה		מספר פייה	לחץ		טווח המטרה מ'	ספיקה		חלחול מ"מ/שעה	
	בר	kPa		ל'/דקה	מק"ש	▲	■		בר	kPa		ל'/דקה	מק"ש	▲	■
4 Yellow	2.5	250	11.9	0.82	13.6	12	13	18 Red	3.0	300	17.4	3.08	51.4	20	24
	3.0	300	12.2	0.91	15.2	12	14		3.5	350	17.7	3.31	55.2	21	24
	3.5	350	12.5	0.98	16.4	13	15		4.0	400	18.0	3.52	58.7	22	25
	4.0	400	12.5	1.05	17.5	13	16		4.5	450	18.3	3.72	62.0	22	26
	4.5	450	12.8	1.11	18.6	14	16		5.0	500	18.9	3.91	65.2	22	25
	5.0	500	13.1	1.18	19.6	14	16		5.5	550	19.2	4.11	68.5	22	26
5 White	2.5	250	12.8	0.95	15.9	12	13	20 Dk. Brown*	4.0	400	18.6	3.97	66.2	23	27
	3.0	300	13.1	1.04	17.3	12	14		4.5	450	18.9	4.20	70.1	24	27
	3.5	350	13.4	1.11	18.5	12	14		5.0	500	19.2	4.42	73.7	24	28
	4.0	400	13.4	1.17	19.6	13	15		5.5	550	19.5	4.66	77.7	25	28
	4.5	450	13.7	1.24	20.6	13	15		6.0	600	19.8	4.86	81.0	25	29
	5.0	500	14.0	1.29	21.5	13	15		6.5	650	20.1	5.05	84.2	25	29
7 Orange*	2.5	250	13.4	1.44	24.0	16	19	23 Dk. Green	4.0	400	19.2	4.88	81.3	26	31
	3.0	300	14.0	1.54	25.6	16	18		4.5	450	19.5	5.18	86.3	27	31
	3.5	350	14.3	1.61	26.9	16	18		5.0	500	19.8	5.47	91.1	28	32
	4.0	400	14.3	1.68	28.0	16	19		5.5	550	20.1	5.78	96.3	29	33
	4.5	450	14.6	1.75	29.1	16	19		6.0	600	20.1	6.04	100.6	30	34
	5.0	500	14.9	1.81	30.1	16	19		6.5	650	20.4	6.29	104.8	30	35
8 Lt. Brown	2.5	250	14.0	1.65	27.5	17	19	25 Dk. Blue*	4.0	400	19.8	5.23	87.1	27	31
	3.0	300	14.3	1.81	30.1	18	20		4.5	450	20.1	5.58	93.1	28	32
	3.5	350	14.9	1.94	32.3	17	20		5.0	500	20.4	5.92	98.7	28	33
	4.0	400	15.2	2.05	34.2	18	20		5.5	550	21.0	6.29	104.9	28	33
	4.5	450	15.2	2.16	36.0	19	22		6.0	600	21.0	6.60	110.0	30	34
	5.0	500	15.5	2.27	37.8	19	22		6.5	650	21.3	6.90	115.1	30	35
10 Lt. Green*	3.0	300	15.2	2.15	35.8	18	21	28 Black	4.5	450	20.1	5.93	98.8	29	34
	3.5	350	15.5	2.32	38.6	19	22		5.0	500	20.7	6.21	103.5	29	33
	4.0	400	15.8	2.48	41.3	20	23		5.5	550	21.3	6.52	108.6	29	33
	4.5	450	16.2	2.63	43.9	20	23		6.0	600	21.3	6.77	112.8	30	34
	5.0	500	16.2	2.78	46.3	21	25		6.5	650	21.6	7.01	116.9	30	35
	5.5	550	16.5	2.94	48.9	22	25		7.0	700	21.6	7.24	120.7	31	36
13 Lt. Blue	3.0	300	15.8	2.38	39.6	19	22	<p>* לכל ממטיר מצורפות 5 פיית רגילות</p> <p><b>הערות:</b></p> <p>שעור ההשקיה חושב על פי הפעלה בגזרת של 180 מעלות.</p> <p>כדי לקבל את שעור ההשקיה של ממטיר בגזרת הפעלה של 360 מעלות, יש לחלק ב-2.</p>							
	3.5	350	16.2	2.57	42.8	20	23								
	4.0	400	16.5	2.75	45.7	20	23								
	4.5	450	16.5	2.91	48.5	21	25								
	5.0	500	16.8	3.07	51.2	22	25								
	5.5	550	16.8	3.24	54.0	23	27								
15 Grey*	3.0	300	16.8	2.86	47.7	20	24								
	3.5	350	17.1	3.05	50.8	21	24								
	4.0	400	17.4	3.22	53.7	21	25								
	4.5	450	17.4	3.38	56.3	22	26								
	5.0	500	17.4	3.53	58.8	23	27								
	5.5	550	17.7	3.69	61.5	24	27								

**פיית I-25**



רגילות

**פיית I-25**

