

שימוש: **ביתי/מסחרי**
 טווח המטרה: **4.9 עד 14.0 מ'**
 ספיקה: **0.07 עד 3.23 מק"ש; 1.2 עד 53.8 ל"דקה**
 חיבור כניסה: **3/4" NPT**

PGP אולטרה

מאפיינים

- דגמים: שיחי, 10 ס"מ, 30 ס"מ
- גזרת המטרה: 50 עד 360 מעלות
- כיסוי גומי מותקן
- כוונן גזרה מחלקו העליון של הממטיר
- מנגנון מהיר לבדיקת הגזרה
- מנגנון גיר ללא מגע עם מים
- מספר פיות להתקנה: 22
- שדרת פיות: 1.5 עד 8.0 כחול, 2.0LA עד 4.5LA אפור זווית שילוח נמוכה, 0.50 עד 3.0 שחור, 6.0 עד 13.0 ירוק
- אחריות לחמש שנים
- החזרת גזרה אוטומטית
- מצמד החלקה
- גיזרתי ומעגל שלם בממטיר אחד
- בורג פיה שטוח ואלן
- זיהוי מים מושבים
- אל נגר (עד גובה 3 מ')

מפרט הפעלה

- טווח המטרה: 4.9 עד 14.0 מ'
- ספיקה: 0.07 עד 3.23 מק"ש; 1.2 עד 53.8 ל"דקה
- טווח לחץ מומלץ: 1.7 עד 4.5 בר; 170 עד 450 kPa
- טווח לחץ הפעלה: 1.4 עד 7 בר; 140 עד 700 kPa
- קצב חלחול: 10 מ"מ/שעה לערך
- מסלול הפייה: רגיל = 25 מעלות, זווית נמוכה = 13 מעלות

PGJ אולטרה עם סימון למים מושבים
 אפשרי בכל הדגמים מותקן מראש
 במפעל



PGJ אולטרה
 כוונן קל של גזרה וטווח המטרה



PGP אולטרה פייה כחולה רגילה - נתוני ביצוע

מספר פייה	לחץ בר	kPa	טווח המטרה מ'	ספיקה		שעור השקיה מ"מ/שעה	
				ל/דקה	מק"ש	▲	■
1.5 Blue	1.7	170	8.8	0.27	4.5	7	8
	2.0	200	9.1	0.29	4.8	7	8
	2.5	250	9.4	0.32	5.4	7	8
	3.0	300	9.8	0.35	5.9	7	9
	3.5	350	9.8	0.38	6.4	8	9
	4.0	400	9.8	0.41	6.8	9	10
2.0 Blue	1.7	170	10.1	0.32	5.4	6	7
	2.0	200	10.1	0.35	5.8	7	8
	2.5	250	10.1	0.39	6.5	8	9
	3.0	300	10.4	0.43	7.2	8	9
	3.5	350	10.4	0.47	7.8	9	10
	4.0	400	10.4	0.5	8.3	9	11
2.5 Blue	1.7	170	10.1	0.39	6.6	8	9
	2.0	200	10.4	0.43	7.1	8	9
	2.5	250	10.7	0.48	8.0	8	10
	3.0	300	10.7	0.54	8.9	9	11
	3.5	350	10.7	0.58	9.7	10	12
	4.0	400	10.7	0.62	10.4	11	13
3.0 Blue	1.7	170	10.7	0.50	8.4	9	10
	2.0	200	10.7	0.54	9.1	10	11
	2.5	250	11.0	0.61	10.2	10	12
	3.0	300	11.6	0.68	11.4	10	12
	3.5	350	11.9	0.74	12.3	10	12
	4.0	400	11.9	0.79	13.2	11	13
4.0 Blue	1.7	170	11.3	0.68	11.3	11	12
	2.0	200	11.6	0.73	12.2	11	13
	2.5	250	11.9	0.81	13.6	12	13
	3.0	300	12.2	0.90	15.0	12	14
	3.5	350	12.2	0.97	16.2	13	15
	4.0	400	12.5	1.04	17.3	13	15
5.0 Blue	1.7	170	11.3	0.84	14.0	13	15
	2.0	200	11.6	0.91	15.2	14	16
	2.5	250	11.9	1.02	17.1	15	17
	3.0	300	12.8	1.14	19.0	14	16
	3.5	350	12.8	1.24	20.6	15	17
	4.0	400	12.8	1.32	22.1	16	19
6.0 Blue	1.7	170	11.6	1.01	16.8	15	17
	2.0	200	11.9	1.09	18.2	15	18
	2.5	250	12.2	1.22	20.4	16	19
	3.0	300	13.1	1.36	22.7	16	18
	3.5	350	13.1	1.47	24.5	17	20
	4.0	400	13.4	1.57	26.2	18	20
8.0 Blue	1.7	170	11.3	1.35	22.5	21	25
	2.0	200	11.9	1.46	24.3	21	24
	2.5	250	12.5	1.63	27.2	21	24
	3.0	300	13.4	1.81	30.2	20	23
	3.5	350	13.7	1.95	32.6	21	24
	4.0	400	14.0	2.09	34.8	21	25
4.5	450	14.0	2.22	36.9	23	26	

המספרים המודגשים מציינים את הלחץ המומלץ הערות:

שעור ההשקיה חושב על פי הפעלה בגזרות של 180 מעלות. כדי לקבל את שעור ההשקיה של ממטיר בגזרת הפעלה של 360 מעלות, יש לחלק ב-2.

PGP אולטרה פייה אפורה זווית נמוכה - נתוני ביצוע

מספר פייה	לחץ בר	kPa	טווח המטרה מ'	ספיקה		שעור השקיה מ"מ/שעה	
				ל/דקה	מק"ש	▲	■
2.0 LA Grey	1.7	170	7.3	0.33	5.6	12	14
	2.0	200	7.6	0.36	6.0	12	14
	2.5	250	7.9	0.40	6.7	13	15
	3.0	300	8.2	0.45	7.4	13	15
	3.5	350	8.5	0.48	8.0	13	15
	4.0	400	8.8	0.52	8.6	13	15
2.5 LA Grey	1.7	170	7.9	0.44	7.3	14	16
	2.0	200	8.2	0.47	7.9	14	16
	2.5	250	8.8	0.53	8.8	14	16
	3.0	300	9.4	0.59	9.8	13	15
	3.5	350	10.1	0.64	10.6	13	15
	4.0	400	10.4	0.68	11.3	13	15
3.5 LA Grey	1.7	170	8.5	0.58	9.7	16	18
	2.0	200	8.8	0.62	10.3	16	18
	2.5	250	9.1	0.68	11.4	16	19
	3.0	300	10.1	0.75	12.5	15	17
	3.5	350	10.7	0.8	13.3	14	16
	4.0	400	11.0	0.85	14.1	14	16
4.0 LA Grey	1.7	170	8.2	0.71	11.8	21	24
	2.0	200	8.8	0.76	12.7	19	23
	2.5	250	9.1	0.84	14.1	20	23
	3.0	300	10.1	0.93	15.5	18	21
	3.5	350	10.7	1.00	16.6	18	20
	4.0	400	11.0	1.06	17.6	18	20
4.5	450	11.3	1.12	18.6	18	20	

המספרים המודגשים מציינים את הלחץ המומלץ הערות:

שעור ההשקיה חושב על פי הפעלה בגזרות של 180 מעלות. כדי לקבל את שעור ההשקיה של ממטיר בגזרת הפעלה של 360 מעלות, יש לחלק ב-2.

פיות PGP אולטרה



כחולה רגילה / אפורה זווית נמוכה (מק"ט 782900)



ממטירים