

שימוש: ביתי/מסחרי
 דגמים: שיחי, 5 ס"מ, 7.5 ס"מ, 10 ס"מ, 15 ס"מ, 30 ס"מ



PROS-02

גובה כולל: 10 ס"מ
 גובה גיחה: 5 ס"מ
 קוטר החלק החשוף: 5.7 ס"מ
 חיבור כניסה: 1/2" NPT נקבי



PROS-00

גובה כולל: 4 ס"מ
 חיבור כניסה: 1/2" NPT נקבי



PROS-04

גובה כולל: 15.5 ס"מ
 גובה גיחה: 10 ס"מ
 קוטר החלק החשוף: 5.7 ס"מ
 חיבור כניסה: 1/2" NPT נקבי



PROS-03

גובה כולל: 12.5 ס"מ
 גובה גיחה: 8 ס"מ
 קוטר החלק החשוף: 5.7 ס"מ
 חיבור כניסה: 1/2" NPT נקבי



PROS-12
PROS-12-NSI

גובה כולל: 41 ס"מ
 גובה גיחה: 30 ס"מ
 קוטר החלק החשוף: 5.7 ס"מ
 חיבור כניסה: 1/2" NPT נקבי



PROS-06
PROS-06-NSI

גובה כולל: 22.5 ס"מ
 גובה גיחה: 15 ס"מ
 קוטר החלק החשוף: 5.7 ס"מ
 חיבור כניסה: 1/2" NPT נקבי

מאפיינים

- שימוש: ביתי/מסחרי
- דגמים: שיחי, 5 ס"מ, 7.5 ס"מ, 10 ס"מ, 15 ס"מ, 30 ס"מ
- תואם לכל הפיות בעלות ההברגה פנימית
- בדגמי 15 ס"מ ו-30 ס"מ אין כניסה צדית (NSI)
- אחריות לחמש שנים
- אטם יצוק משני חלקים
- כיסוי הגוף אינו נזל תחת לחץ גבוה
- קפיץ מחוזק

מפרט הפעלה

- טווח לחץ מומלץ: 1.0 עד 7.0 בר; 100 עד 700 kPa

אפשרויות התקנה ע"י היצרן

- אל נגר (עד גובה 3 מ')
- אל נגר בדגמי 10 ס"מ, 15 ס"מ, 30 ס"מ
- דיסקית זיהוי מים מושבים

אפשרויות התקנה ע"י המשתמש

- אל נגר (עד גובה 3 מ'; מק"ט 437400)
- זיהוי מים מושבים (מק"ט 458520)
- כיסוי גומי סגול להתקנה מהירה, זיהוי מים מושבים (מק"ט PROSRCCAP)

PRO-SPRAY® מים מושבים

דגמי PRO-SPRAY® מגיעים עם כיסוי למים מושבים מותקנים בצבע סגול



פתרונות נוספים: פועל במיטבו עם

PRO-SPRAY® פועל במיטבו עם ממטיר MP, פיות קבועות גזרה של PRO-SPRAY® ופיות מתכוננות מסוג Pro

