

שימוש: ביתי
גודל: 5 ס"מ, 10 ס"מ, 15 ס"מ

PS אולטרה

מאפיינים

- שימוש: ביתי
- דגמים: גודל: 5 ס"מ, 10 ס"מ, 15 ס"מ
- מספר פיות להתקנה: 5
- ספיקה: 0.04 עד 1.22 מק"ש
- אפשרויות לפיות: 3.0 מ', 3.7 מ', 4.6 מ', 5.2 מ', 9.1 מ' x 1.5 מ' רצועת צד (דפוס רצועת צד אפשרי בדגמי 5 ו-10 ס"מ בלבד)
- פיית Pro Adjustable מותקנת מראש
- כיסוי משופר לעמידות רבה יותר, טיפול קל יותר ואורך חיי מגיח
- דגמי 5 ו-10 ס"מ
- גלגל שיניים (ראצ'ט) בן שני חלקים לכיון תחילת גיזרת ההשקיה
- מתז גיחה בעל הברגה חיצונית מותאם לכל הפיות בעלות הברגה פנימית
- מגיע גם עם פקק שטיפה (רשת סינון גדולה אינה כלולה)
- רשת סינון נוספת
- אחריות לשנתיים

מפרט הפעלה

- ספיקה: 0.63 עד 20.4 ל"שעה
- טווח התזה: 2.5 עד 9.1 מ'
- טווח לחץ מומלץ: 1.4 עד 4.8 בר; 140 עד 480 kPa
- קצב חלחול: 43 מ"מ/שעה לערך

אפשרויות התקנה ע"י היצרן

- פיות: 3.0 מ', 3.7 מ', 4.6 מ', 5.2 מ', 9.1 מ' x 1.5 מ' רצועה צדית
- ברז שטיפה (ללא רשת סינון)

אפשרויות מותקנות לשימוש

- אל נגר: בדגמי 10 ו-15 ס"מ (עד לגובה 2 מ'; מק"ט 462237)
- רשת סינון גדולה דגם סל (להחלפה; מק"ט 162900)

PSU02

גובה כולל: 12.7 ס"מ
גובה גיחה: 5 ס"מ
קוטר החלק החשוף: 3 ס"מ
חיבור כניסה: 1/2" NPT נקבי



PSU04

גובה כולל: 18.4 ס"מ
גובה גיחה: 10 ס"מ
קוטר החלק החשוף: 3 ס"מ
חיבור כניסה: 1/2" NPT נקבי



PSU06

גובה כולל: 24.1 ס"מ
גובה גיחה: 15 ס"מ
קוטר החלק החשוף: 3 ס"מ
חיבור כניסה: 1/2" NPT נקבי

